

Solamat 90/100/200



Solamat 90

Solamat 90

Solamat 90 har fyra valsborstar som roterar mot varandra och gör rent sulan underifrån. Två horisontella borstar gör rent kanterna på sulan. Smuts samlas i ett tråg under maskinen, tråget kan enkelt dras ut för rengöring. Användaren kan hålla sig i handtaget för att stå stabilt under hela rengöringen.

Solamat 90

The **Solamat 90** cleaning unit is designed with four brushes, which are counter rotating and clean the soles from underneath. Two lateral disk brushes clean the edges of the soles. Brushed off dirt falls into a large drawer at the bottom of the device. This drawer can be removed and cleaned easily. The user holds safely onto the ergonomically formed handle during the cleaning process.



grafit/ graphite (RAL 7022)
med rött handtag/ with red
handle (RAL 3020)



agatgrå/agate-grey (RAL 7038)
med svart handtag/ with black
handle (RAL 9005)



Solamat 100 & 200

Solamat 100 och **200** har en något annorlunda utformning. Fyra borstar gör rent sulan underifrån och två horisontella borstar gör rent kanterna på sulan. Dessutom finns en borste som gör rent ovansidan på skon.

Även här faller smutsen ner i ett tråg under maskinen. Remdriften gör rengöringen både jämn och kraftfull.

Solamat 200 har även en integrerad suganordning med filter som hindrar damm från att komma ut i omgivningen. Den filtrerade luften löper sedan ut på sidan av maskinen. Filtret är enkelt utbytligt.



Sug- och filteranordning
Exhaust and filtering system

Solamat 100 & 200

Solamat 100 and **200** have a slightly different design: four wheel brushes clean the soles and two lateral disk brushes clean the edges of the shoes, while the uppers are cleaned by a third brush. Brushed-off dirt falls into a large drawer here as well. A belt gear ensures powerful brushing while running smoothly at the same time.

Solamat 200 is equipped with an additional exhaust and filtering system, which is placed inside the upper part of the case. Dust and aerosols are sucked into the upper part by means of negative pressure and they are collected by a filter. Cleaned air exits via a grid at the rear side of the case; the filter mat can be exchanged easily.



Solamat 200

- ▶ Kompakt utförande
- ▶ Kraftig robust motor
- ▶ Jämn gång tack vara remdrift



- ▶ Compact design
- ▶ Powerful, robust motor
- ▶ Smooth operation thanks to a special round belt drive

gråvit / graphite
(RAL 7022)

agatgrå / agate-grey
(RAL 7038)



Solamat 100

Tekniska data / Technical Data	Solamat 90	Solamat 100	Solamat 200
Drivning / Drive	Remdrift med stark motor / belt drive with strong motor		
Mått / Dimension*	46x56x114 cm	46 x 60 x 110 cm	46 x 60 x 110 cm
Vikt / Weight	47 kg	60 kg	62 kg
Borstar (Nylon) / Bristles (nylon)	4 valsborstar, 2 tallriksborstar / 4 wheel brushes, 2 disk brushes		
Övre borste / upper brush	-	Tagel** / horsehair**	Tagel** / horsehair**
Start / Starter	Fotströmbrytare med timer / Sensor with timer		
Strömförsörjning / Power supply	230 Volt (110 Volt som tillval/optionally), 180 Watt, 750 varv./min./rpm		
Sugkapacitet / Exhaust volume	360 m ³ tim./h (med filtermatta/with filter mat 500 g/m ²)		
Filterklass / Filter classes	enligt/according to DIN 24185 – EU 4 enligt/according to EN 779 – G 4		

Solamat 90, 100, 200 finns även i en ESD-version / Solamat 90, 100, 200 ESD (electrostatic discharge) version available.
*B x D x H / W x D x H · **Tillval: Nylon - utan pristillägg / optionally: nylon - at no additional cost