

StepGate I/II/dry




YouTube



StepGate dry

System för sultvätt

StepGate är tillverkad i rostfritt stål och speciellt lämplig i passager in till känsliga produktionsområden. Vid passage får sulorna både en mekanisk och våt rengöring genom de vinklade patenterade borstarna. Genom att tillsätta rengörings- eller desinfektionsmedel förbättras rengöringen även kemiskt. Vätskenivån i tråget avgör vilken typ av rengöring man eftersträvar. Fyller man vätska över kanten på det rostfria gallret får man en våt rengöring med mycket vätska. Om vätskenivån istället ligger under kanten på gallret hålls borstarna våta genom kapillärkrafterna, vilket ger en rengöring där sulorna endast blir lätt fuktade.



Sole washing system

The stainless steel **StepGate** interlock systems are ideal for entrances to sensitive production areas. When entering, the soles are both mechanically and wet cleaned by obliquely arranged patented brush strips. The cleaning process is chemically supported by the addition of disinfection and/ or cleaning agents. The filling level of cleaning liquid in the stainless steel tray determines the type of cleaning. If the filling level is above the top edge of the grate, the soles are intensively wet cleaned whereas if the filling level is below the edge of the grate, the soles of the shoes are only wetted.



StepGate II

StepGate II med dubbel längd ger en ännu intensivare rengöring / The double length of **StepGate II** enables even more intensive wet cleaning.

Den speciella utformningen på **StepGate** gör det möjligt för användaren att ta flera steg på rengöringsytan. Handtagen i rostfritt stål ger ett bra stöd vid passage och ser samtidigt till att rengöringsytans hela längd används.

StepGate I används vid sidoingångar där upp till 30 personer per dag passerar. Enheten skall placeras där efterföljande väta från sulorna inte är något problem.

StepGate II är den optimala lösningen för huvudingångar och passager med mycket trafik. Den dubbla längden gör att fler steg tas på rengöringsytan och man får en ännu intensivare rengöring.



The special design of the **StepGate** obliges the user to take several steps on the cleaning surface. The stainless steel side hand rails provide a secure hold and also ensure that the full length of the cleaning field is traversed and utilized.

The **StepGate I** model is suitable for less frequently used side entrances where up to 30 persons pass per day and the introduction of liquids is not a problem.

The **StepGate II** model is the optimum solution for frequently used entrances and exits. Because it is double the length, more steps on the active cleaning surface are required which ensures even more intensive cleaning.



StepGate I

Sulrengöring och torkning

StepGate dry ger inte bara samma effektiva rengöring som **StepGate I**, utan den torkar dessutom sulorna och minskar därigenom den efterföljande vätan som kommer från sulorna. Detta är möjligt genom DryPad, en högabsorberande non-wovenmatta som sträcks över ett galler i rostfritt stål. Genom kapillärkrafterna drar den tandade microfibern aktivt bort vätskan från sulan.



Sole cleaning and drying

The **StepGate dry** model not only offers the thorough cleaning effect of the **StepGate I**, but also effectively reduces the introduction of liquid. This is ensured by the DryPad, an ultra absorbent high-performance fleece that is stretched across a special stainless steel grate.

Due to the capillary effects, the micro-toothed textile fibre actively draws moisture off the soles.



Vätska tappas enkelt av genom kulventilen / The fluid is conveniently drained via a ball valve

- ▶ Intensiv sulrengöring och desinfektion med vätska
- ▶ Kräver ingen el- eller vattenanslutning
- ▶ Kräver ingen anslutning till avlopp
- ▶ Flyttbar med pallyftare
- ▶ Kan även användas utan vätska
- ▶ Torkning av sula som tillval



- ▶ Intensive sole cleaning and disinfection by liquid
- ▶ No power or water supply required
- ▶ No wastewater connection required
- ▶ Mobile due to fork lift pick up
- ▶ Can also be operated without liquid
- ▶ Optionally with sole drying



Våt rengöring och desinfektion / Wet cleaning and disinfection



Flyttbar med pallyftare / Mobile due to fork lift pick up



DryPad sätts enkelt fast med två klämmor och går snabbt att byta ut / The Drypad is easily fixed with 2 clips and can be quickly replaced

Tekniska data / Technical Data	StepGate I	StepGate II	StepGate dry
Mått* / Dimension*	792 x 976 x 1.180	792 x 1.943 x 1.180	792 x 1.943 x 1.180
Mått rengöringsyta* / Dimension of brush area*	660 x 960	660 x 1920	660 x 960
Mått torkyta* / Dimension of drying area	-	-	600 x 960
Vikt / Weight	78 kg	140 kg	135 kg
Kapacitet / Capacity	17 l	2 x 17l	17 l

*B x L x H (mm) / W x L x H (mm)